

- 7916, Second Industrial City, Riyadh
- CR 1010072636
- P.O. Box 3957 Riyadh 14334.
- Tel: + 2652055 11 966 Fax: +2651843 11 966
- Email address: info@alrubaishi.com
- Visit us: <https://www.srcofactory.com/>
- [f](#) [@](#) [X](#) [in](#) [d](#) [s](#) srcofactory



Product Description

Product name :	■ Automatic Strap PP
Sizes :	■ 12 mm , 14 mm
Item color :	■ Depends on customer requirements
Material used :	■ polypropylene (PP)



Product details

Item Width /MM	12	14
Item Thickness/MM	0.85	0.9
1ROLL Weight =KG	13.5	13.5

Product Usage :

Suitable for semi-automatic heating sealing machines and for manual strapping. Can be used in wrapping different products such as ceramic and glass and brick industries (block) and textile.

Appearances

PP strapping rolls strap were manufacture with high quality and durability which can be used effectively for versatile packaging purposes.

Aspects

PP strapping rolls are available in variety of thickness and width to suit the needs and requirements of customer. Also manufacture PP strapping rolls in different colors as per customer needs.



7916، المدينة الصناعية الثانية، الرياض

السجل التجاري: 1010072636

ص.ب 3957، الرياض 14334

هاتف: +966 11 2652055 فاكس: +966 11 2651843

البريد الإلكتروني: info@alrubaishi.com

الموقع الإلكتروني: https://www.srcofactory.com/

srcofactory

وصف المنتج



اسم المنتج

شريط آلي (PP)

الاحجام :

12 مم , 14 مم

الوان المنتج

(حسب متطلبات العميل).

الخامات المستخدمة

بولي بروبيلين (PP)

استخدامات المنتج

مناسب لماكينات الختم الحراري شبه التلقائية وللربط اليدوي. يمكن استخدامه في تغليف منتجات مختلفة مثل السيراميك، الزجاج، صناعة الطوب (البلوك)، وصناعات النسيج.

تفاصيل المنتج : نوع المنتج

عرض العنصر / مم

14

12

السماكة / مم

0.9

0.85

وزن اللفة = كجم

13.5

13.5

الجوانب الفنية

تتوفر لفات شريط البولي بروبيلين (PP) بمجموعة متنوعة من السماكات والعرض لتلبية احتياجات ومتطلبات العملاء. كما يتم تصنيع لفات حزام البولي بروبيلين (PP) بألوان مختلفة وفقاً لاحتياجات العميل.

المظهر الخارجي

تم تصنيع لفات شريط البولي بروبيلين (PP) باستخدام مواد عالية الجودة لضمان المتانة الفائقة، مما يجعلها مثالية للاستخدام الفعّال في أغراض التعبئة المتنوعة.